

TSUBAKI

產品概要


椿本產品一覽表


鏈輪	
組件	●銷齒輪驅動組件
頂板鏈條鏈輪	●頂板鏈條鏈輪
大型輸送帶鏈輪	●大型輸送帶鏈輪 ●水處理鏈條用鏈輪
小型輸送帶鏈輪	●雙倍節距鏈輪 ●小型輸送帶鏈輪
傳動鏈輪	●RS 鏈輪
頂板鏈條	
配件	●頂板鏈條用塑膠軌道 ●頂板鏈條組件 ●頂板鏈條用配件
不鏽鋼頂板鏈條	●不鏽鋼頂板鏈條
塑膠頂板鏈條	●塑膠模組鏈條 ●塑膠頂板鏈條 ●塑膠塊狀鏈條 ●扣蓋鏈條
配件	●輸送鏈條用自動給油器
應用機器	●Tough Roller ●附軸、附附件軸承滾子
特殊大型輸送鏈條	●針狀套筒輸送鏈條 ●垃圾處理用輸送鏈條 ●水處理用輸送鏈條
耐載重大型輸送鏈條	●軸承滾子輸送鏈條
耐環境大型輸送鏈條	●不鏽鋼輸送鏈條 ●特殊環境輸送鏈條 ●特殊鍍層輸送鏈條
強力大型輸送鏈條	●強力型輸送鏈條
通用大型輸送鏈條	●通用輸送鏈條
大型輸送鏈條	
特殊小型輸送鏈條	●中空插銷RS型鏈條 ●中空插銷雙倍節距鏈條 ●附特殊附件鏈條
自流式鏈條	●附側滾子RS型鏈條 ●附頂滾子雙倍節距鏈條 ●倍速鏈條
間歇搬運鏈條	●針狀套筒鏈條 ●滾針軸承鏈條 ●迷你間歇鏈條 ●間歇平台鏈條
耐環境小型輸送鏈條	●不鏽鋼附附件RS型鏈條 ●不鏽鋼雙倍節距鏈條 ●特殊鍍層雙倍節距
無給油小型輸送鏈條	●附LAMBDA附件RS型鏈條 ●LAMBDA雙倍節距鏈條 ●附LAMBDA附件RS型鏈條BS
通用小型輸送鏈條	●附附件RS型鏈條 ●雙倍節距鏈條 ●附附件RS型鏈條BS
小型輸送鏈條	
配件	●鏈條張緊器 ●滾子鏈條用自動給油器 ●雷射對心儀 ●尾端金屬配件
特殊鏈條	●彎曲鏈條 ●板式鏈條 ●附銷齒輪用附件鏈條
耐環境傳動鏈條	●不鏽鋼傳動鏈條 ●耐寒鏈條 ●鈦鏈條 ●塑鋼鏈條 ●低噪音鏈條
強力型傳動鏈條	●強力型鏈條 ●超級鏈條 ●超級H鏈條 ●頂級鏈條
無給油傳動鏈條	●LAMBDA鏈條 ●LAMBDA強力型鏈條 ●長壽命LAMBDA鏈條 ●LAMBDA鏈條BS
通用傳動鏈條	●RS滾子鏈條 ●RS滾子鏈條BS
傳動鏈條	

時規皮帶 (齒型皮帶)		時規皮帶輪 (齒型皮帶輪)	
橡膠皮帶	配件	時規皮帶輪	
● PX 皮帶	● 皮帶張力計	● PX 皮帶輪	● 鎖緊式皮帶輪
● 頂級 PX 皮帶	● 皮帶夾具		
減速機		齒輪馬達	
齒輪箱		齒輪減速機	
伺服馬達用減速機		齒輪減速機	
● 齒輪減速機		● 伺服減速機	
● 齒輪減速機		● TD 蝸輪減速機	
● 齒輪減速機		● 傘齒齒輪箱	
● 齒輪減速機		● Croise 減速機	
聯軸器		彈性聯軸器	
剛性聯軸器		● 滾子鏈條聯軸器	
● 動力剛性聯軸器		● ECHTIFLEX 聯軸器	
● 夾爪式撓性聯軸器			
動力鎖		摩擦式連接配件	
POWER LOCK			
保護器		機械式過負荷保護器	
● 扭力型過負載保護器		● 衝擊監控器	
● 衝擊繼電器		● 轉矩限制器	
● 迷你扭力保持器		● 扭力保持器	
離合器		單向離合器	
● 凸輪離合器		● 凸輪離合器箱	
單轉離合器		● SR 離合器	
電纜拖鏈		電纜、軟管支撐導向裝置	
● 電纜保護鏈條			
直線作動機		電動缸	
● 電動缸			
千斤頂		電動升降機	
● 自立型電動升降機		● 動力千斤頂	
● SJ 高速低床型千斤頂		咬合鏈條傳動裝置	
● 咬合鏈條傳動裝置			
搬運系統		點檢窗	
● One Touch Window		粉末 / 顆粒搬運輸送機	
● NFV 刮板輸送機			
搬運組件		咬合鏈條驅動式升降機	
● 咬合鏈條式升降機			

應用（示意圖）

椿本在「移動」領域持續進化，
實現製造產業的理想與願景。





椿本產品概要

傳動鏈條

通用傳動鏈條

傳動能力大幅提升的通用滾子鏈條，並進一步針對各種尺寸研發出必要的性能。

磨耗壽命與傳動能力等皆為世界最高水準的性能。

產品陣容豐富，備有JIS規格、ISO系列規格品、ISO規格B系列等。

	RS滾子鏈條	RS滾子鏈條BS
尺寸	RS15 (節距：4.7625)	RF06B (節距：9.525)
	}	}
	RS240 (節距：76.20)	RS56B (節距：88.9)



內容相關問題請洽經銷商或
本公司客服中心 TEL 02-25641116

無給油傳動鏈條

有助於減少維護工時、改善作業環境，藉此提升生產力。
無給油、長壽命。

產品陣容豐富，備有230℃耐熱規格（KF規格）、橫向曲線傳動用、高耐腐蝕性、ISO規格B系列等。

	LAMBDA鏈條	LAMBDA強力型鏈條	2列RS互換規格	LAMBDA鏈條KF規格
尺寸	RS40 (節距：12.70)	RS40 (節距：12.70)	RS40 (節距：12.70)	RS40 (節距：12.70)
	}	}	}	}
	RS160 (節距：50.80)	RS100 (節距：31.75)	RS160 (節距：50.80)	RS80 (節距：25.40)
	LAMBDA彎曲鏈條	LAMBDA特殊鍍層鏈條	LAMBDA鏈條BS	長壽命LAMBDA鏈條
尺寸	RS40 (節距：12.70)	RS40 (節距：12.70)	RF06B (節距：9.525)	RS40 (節距：12.70)
	}	}	}	}
	RS60 (節距：19.05)	RS140 (節距：44.45)	RS24B (節距：38.10)	RS120 (節距：38.10)



內容相關問題請洽經銷商或
本公司客服中心 TEL 02-25641116

強力型傳動鏈條

擁有比RS滾子鏈條更大的傳動能力、容許張力及抗拉強度，
尺寸可縮減到更小。

	強力型鏈條	超級鏈條	超級H鏈條
尺寸	RS60 (節距：19.05)	RS80 (節距：25.40)	RS80 (節距：25.40)
	}	}	}
	RS240 (節距：76.20)	RS240 (節距：76.20)	RS240 (節距：76.20)



內容相關問題請洽經銷商或
本公司客服中心 TEL 02-25641116

耐環境傳動鏈條

適用於各式各樣的環境，例如水噴濺環境或高溫、低溫環境。具備優異的耐腐蝕性及耐熱性。
標準提供耐寒規格、美觀高耐腐蝕性、低噪音、橫向曲線傳動用。

	不鏽鋼傳動鏈條	耐寒鏈條	鈦鏈條	塑鋼鏈條
尺寸	RS11 (節距：3.7465) ?	RS35 (節距：9.525) ?	RS35 (節距：9.525) ?	RS25 (節距：6.35) ?
	RS240 (節距：76.20)	RS160 (節距：50.80)	RS40 (節距：12.70)	RS60 (節距：19.05)
	特殊鍍層傳動鏈條	低噪音鏈條	彎曲不鏽鋼鏈條	
尺寸	RS25 (節距：6.35) ?	RS40 (節距：12.70) ?	RS40 (節距：12.70) ?	
	RS240 (節距：76.20)	RS80 (節距：25.40)	RS80 (節距：25.40)	



內容相關問題請洽經銷商或
本公司客服中心 TEL 02-25641116

特殊傳動鏈條

可用於特殊用途，例如橫向曲線傳動用、吊掛／平衡／運動傳動用、銷齒輪傳動用等。

	彎曲鏈條	板式鏈條	銷齒輪用附附件鏈條
尺寸	RS40 (節距：12.70) ?	AL4、BL4 (節距：12.70) ?	RS40 (節距：12.70) ?
	RS80 (節距：25.40)	AL16、BL16 (節距：50.80)	RS240 (節距：76.20)



內容相關問題請洽經銷商或
本公司客服中心 TEL 02-25641116

配件

傳動鏈條選購品、維護相關用品。

	鏈條張緊器	鏈條切割、連結工具	滾子鏈條用自動給油器
尺寸	RS40～RS80用 直動式、擺動式	RS15～RS240用	#40～#100用
	雷射對心儀	鏈條摩耗測量尺	尾端金屬配件
尺寸	室內可使用 範圍為10m	可測量 RS40～RS240 RS08B～RS32B等	RS40～RS120用



內容相關問題請洽經銷商或
本公司客服中心 TEL 02-25641116

椿本產品概要

小型輸送鏈條

通用小型輸送鏈條

通用性高的小型輸送鏈條。附搬運用附件。產品陣容豐富，備有BS規格品或鏈片直接承載搬運用。

	附附件RS型鏈條	雙倍節距鏈條
尺寸	RS25 (節距：6.35) }	RF2040 (節距：25.40) }
	RS160 (節距：50.80)	RF2160 (節距：101.60)
	附附件RS型鏈條BS	RF型滾子鏈條
尺寸	RS08B (節距：12.70) }	RF35 (節距：9.525) }
	RS20B (節距：31.75)	RF120 (節距：38.10)



內容相關問題請洽經銷商或
本公司客服中心 TEL 02-25641116

無給油小型輸送鏈條

無給油即可使用的小型輸送鏈條。附搬運用附件。產品陣容豐富，備有BS規格品或鏈片直接承載搬運用。

	LAMBDA附附件RS型鏈條	LAMBDA雙倍節距鏈條	LAMBDA附附件RS型鏈條BS
尺寸	RS35 (節距：9.525) }	RF2040 (節距：25.40) }	RS08B (節距：12.70) }
	RS140 (節距：44.45)	RF2120 (節距：76.20)	RS20B (節距：31.75)
	LAMBDA RF型滾子鏈條	長壽命LAMBDA附附件RS型鏈條	長壽命LAMBDA雙倍節距鏈條
尺寸	RF35 (節距：9.525) }	RS40 (節距：12.70) }	RF2040 (節距：25.40) }
	RF100 (節距：31.75)	RS100 (節距：31.75)	RF2100 (節距：63.50)
	LAMBDA附特殊鍍層附件RS型鏈條	LAMBDA附特殊鍍層雙倍節距鏈條	
尺寸	RS35 (節距：9.525) }	RF2040 (節距：25.40) }	
	RS100 (節距：31.75)	RF2100 (節距：63.50)	



內容相關問題請洽經銷商或
本公司客服中心 TEL 02-25641116

耐環境小型輸送鏈條

適用於各式各樣環境的小型輸送鏈條，例如水噴濺環境或高溫、低溫環境。鏈條使用不鏽鋼材質或施加表面處理。

	附不鏽鋼附件RS型鏈條	不鏽鋼雙倍節距鏈條
尺寸	RS25 (節距：6.35) }	RF2040 (節距：25.40) }
	RS160 (節距：50.80)	RF2160 (節距：101.60)
	附特殊鍍層附件RS型鏈條	特殊鍍層雙倍節距鏈條
尺寸	RS25 (節距：6.35) }	RF2040 (節距：25.40) }
	RS160 (節距：50.80)	RF2160 (節距：101.60)
	附附件塑鋼鏈條	塑膠滾子雙倍節距鏈條
尺寸	RS25 (節距：6.35) }	RF2040 (節距：25.40) }
	RS60 (節距：19.05)	RF2160 (節距：101.60)



內容相關問題請洽經銷商或
本公司客服中心 TEL 02-25641116

間歇搬運鏈條

將初期伸長以後的磨耗伸長降至最少的鏈條。最適合需要定位的輸送帶。

	針狀套筒鏈條	滾針軸承鏈條
尺寸	RF2040 (節距: 25.40)	RF2040 (節距: 25.40)
	RF2080 (節距: 50.80)	RF2080 (節距: 50.80)
	迷你間歇鏈條	間歇平台鏈條
尺寸	BCM12.5-9 (節距: 12.50)	BC050 (節距: 50.00)
	BCM15.0-9 (節距: 15.00)	BC150 (節距: 150.00)



內容相關問題請洽經銷商或
本公司客服中心 TEL 02-25641116

自流式鏈條

高效率且可積載使用的專用鏈條。可直接承載搬運物。倍速鏈條能以2.5倍的鏈條速度高速搬運。鏈條備有一般、LAMBDA、不鏽鋼規格，積載用滾子可選擇樹脂、特殊樹脂、不鏽鋼製。

	倍速鏈條	中央滾子鏈條
尺寸	RF2030 (節距: 19.05)	RF2040 (節距: 25.40)
	RF2080 (節距: 50.80)	RF2080 (節距: 50.80)
	附側滾子RS型鏈條	附側滾子雙倍節距鏈條
尺寸	RS40 (節距: 12.70)	RF2040 (節距: 25.40)
	RS100 (節距: 31.75)	RF2100 (節距: 63.50)
	附頂滾子RS型鏈條	附頂滾子雙倍節距鏈條
尺寸	RS40 (節距: 12.70)	RF2040 (節距: 25.40)
	RS100 (節距: 31.75)	RF2100 (節距: 63.50)




內容相關問題請洽經銷商或
本公司客服中心 TEL 02-25641116

特殊小型輸送鏈條

適用於插銷中空孔或橫向曲線傳動用等特殊形狀、特殊用途。可配合客戶用途製作附件。備有各式各樣特殊配件豐富的製作實績。也可製作整合客戶零件與治具一體化鏈條的規格。

	中空插銷RS型鏈條	彎曲附附件RS型鏈條
尺寸	RS40 (節距: 12.70)	RS40 (節距: 12.70)
	RS80 (節距: 25.40)	RS80 (節距: 25.40)
	中空插銷雙倍節距鏈條	
尺寸	RF2040 (節距: 25.40)	
	RF2080 (節距: 50.70)	



內容相關問題請洽經銷商或
本公司客服中心 TEL 02-25641116

椿本產品概要

大型輸送鏈條

通用大型輸送鏈條

最經濟實惠的大型輸送鏈條。標準提供公制系統節距與英制系統節距。

◆ DT規格

經濟實惠的通用規格。滾子提供下列3種選擇。

R滾子：滾子外徑大於鏈片高度的滾子

F滾子：附法蘭，可簡單防止橫向偏轉的滾子

S滾子：滾子外徑小於鏈片高度的滾子



能力

通用輸送鏈條（規格：DT）〈公制系統節距〉

RF03075（最大容許張力：4.20kN {430kgf}）

RF120600（最大容許張力：159kN {16200kgf}）

內容相關問題請洽經銷商或
本公司客服中心 TEL 02-25641116

強力大型輸送鏈條

相較於通用大型輸送鏈條，提升容許負載、抗拉強度及耐磨耗性。

◆ DTA規格

提升套筒到滾子間的磨耗壽命。

◆ AT規格

最大容許張力約為DT規格的2倍，並提升套筒到滾子間的磨耗壽命。

◆ ATA規格

最大容許張力約為AT規格的1.2倍，並提升插銷到套筒及滾子間的磨耗壽命。



能力

強力型輸送鏈條（規格：DTA/AT/ATA）

RF03075（最大容許張力：9.95kN {1010kgf}）

RF440600（最大容許張力：637kN {65000kgf}）

※數值為AT規格的值。

內容相關問題請洽經銷商或
本公司客服中心 TEL 02-25641116

耐環境大型輸送鏈條

適用於各式各樣的環境，例如耐腐蝕、耐熱或耐寒環境。

◆ GS規格

相較於DT規格，是耐腐蝕性更佳的不鏽鋼製鏈條。

◆ SS規格

具優異耐腐蝕性、耐化學品性、耐熱性、耐寒性的不鏽鋼製鏈條。



能力

不鏽鋼輸送鏈條（規格：GS/SS）

RF03075（最大容許張力：5.40kN {550kgf}）

RF26450（最大容許張力：46.1kN {4700kgf}）

※數值為GS規格的值。

內容相關問題請洽經銷商或
本公司客服中心 TEL 02-25641116

軸承滾子輸送鏈條

滾子內採用圓筒形滾柱，高效環保（所需動力為1/3），磨耗壽命為3倍。

- ◆ **一般規格**
可用於沒有水、粉塵噴濺的常溫環境。
- ◆ **耐粉塵規格**
可用於粉塵環境（但不可用於會埋沒於粉狀物時）。
- ◆ **無給油規格**
套筒到滾子間無需追加給油，即可用於沒有水、粉塵噴濺的常溫環境。
- ◆ **完全無給油規格**
無需追加給油，即可用於沒有水、粉塵噴濺的常溫環境。
- ◆ **耐水規格**
可用於經常有水噴濺的常溫環境。

軸承滾子輸送鏈條

能力	RF03075（最大容許張力：4.12kN {420kgf}）
	RF36600（最大容許張力：67.7kN {6900kgf}）

※數值為一般規格的值。



內容相關問題請洽經銷商或
本公司客服中心 TEL 02-25641116

特殊大型輸送鏈條

適用於流式用、重物直接承載用、提運機用、垃圾處理用等特殊用途的特殊形狀。

流式用輸送鏈條		飛灰用流式輸送鏈條FA規格	
能力	RF08125（最大容許張力：20.3kN {2070kgf}）	RF17200（最大容許張力：55.3kN {5640kgf}）	
	RF36300（最大容許張力：97.4kN {9930kgf}）	RF60350（最大容許張力：149kN {15200kgf}）	
提運機用輸送鏈條		輸送鏈條FB規格	
能力	B10150（最大容許張力：32.3kN {3290kgf}）	RF10150（最大容許張力：32.3kN {3290kgf}）	
	B120400（最大容許張力：316kN {32200kgf}）	RF26300（最大容許張力：316kN {32200kgf}）	
深鏈節輸送鏈條		附段差套筒輸送鏈條	
能力	RF03075（最大容許張力：4.20kN {430kgf}）	RF03075（最大容許張力：4.20kN {430kgf}）	
	RF52450（最大容許張力：71.4kN {7280kgf}）	RF36600（最大容許張力：68.0kN {6930kgf}）	
塊狀鏈條		線圈轉運用輸送鏈條	
能力	NF30150（平均抗拉強度：309kN {31500kgf}）	CT60300（最大容許張力：83.3kN {8500kgf}）	
	NF280350（平均抗拉強度：2720kN {277500kgf}）	CT200600（最大容許張力：279kN {28500kgf}）	
附側滾子輸送鏈條		附頂滾子輸送鏈條	
能力	RF03075（最大容許張力：4.20kN {430kgf}）	RF03075（最大容許張力：9.95kN {1010kgf}）	
	RF17200（最大容許張力：35.0kN {3570kgf}）	RF17200（最大容許張力：55.3kN {5640kgf}）	
倍速輸送鏈條		LAMBDA塑膠滾子鏈條	
能力	RF03075（最大容許張力：1.27kN {130kgf}）	RF03075（最大容許張力：1.47kN {150kgf}）	
	RF17200（最大容許張力：6.08kN {620kgf}）	RF05150（最大容許張力：5.20kN {530kgf}）	
垃圾處理用輸送鏈條		水處理裝置用鏈條	
用途	接收／供應輸送帶用	刮集機用	
	運灰輸送帶用、飛灰搬運輸送帶用	沉砂刮集揚砂機用	
	熔解爐渣輸送帶用	除塵機用、驅動用	



內容相關問題請洽經銷商或
本公司客服中心 TEL 02-25641116

椿本產品概要

大型輸送鏈條

應用機器

大型輸送鏈條系列產品

◆ Tough Roller

適用於移動、移載、搬運重物。

	鋼滾子型	塑膠滾子型
能力	TUFJ (基本負載能力 14.7kN {1.5t}) TUF200 (基本負載能力 1961kN {200t})	TUFJP (基本負載能力 2.94kN {0.3t}) TUF4P (基本負載能力 34.3kN {3.5t})

◆ 附軸、附附件軸承滾子

滾子內部內藏圓筒形滾柱。適用於車輪、導引滾子。

備有R滾子型、F滾子型。

	附軸軸承滾子	附附件軸承滾子
能力	JBR03 (容許負載 1.27kN {130kgf}) JBR36 (容許負載 15.7kN {1600kgf})	ABR03 (容許負載 1.96kN {200kgf}) ABR36 (容許負載 27.5kN {1900kgf})

※數值為R滾子型的值。

※數值為R滾子型的值。



內容相關問題請洽經銷商或
本公司客服中心 TEL 02-25641116

配件

大型輸送鏈條維護用品

◆ 輸送鏈條自動給油器

無需電力等動力來源，即可簡單設置。

可使用的鏈條節距與速度

鏈條速度 m/min	5	10	15	20	25	30
鏈條節距 mm						
75	○	×	×	×	×	×
100	○	○	※S	×	×	×
150	○	○	○	○	○	※S
200	○	○	○	○	○	※S
250~600	○	○	○	○	○	○

- (註) 1. ※S記號欄位只有S滾子型可以使用。
2. 由於鏈條內寬與確認插銷的配合關係，僅RF03S滾子型無法使用。
3. 若使用時不符合上表條件，可能無法順利對鏈條給油。

輸送鏈條自動給油器

本體

適用於大型輸送鏈條所有型號




內容相關問題請洽經銷商或
本公司客服中心 TEL 02-25641116

塑膠頂板鏈條

減少搬運物損傷，重量輕、使用方便。產品陣容豐富，備有鏈片型、塊狀型、加寬型等不同形狀。

	塑膠頂板鏈條	塑膠塊狀鏈條	扣蓋鏈條
尺寸	鏈片寬度 50~304.8mm	RSP35 (鏈節寬度: 13mm)	RF06B-SC (鏈節寬度: 17.5mm)
		RSP60 (鏈節寬度: 60mm)	RS100-SC (鏈節寬度: 49.5mm)
尺寸	塑膠模組鏈條		
	鏈條寬度 50~3048mm		



內容相關問題請洽經銷商或
本公司客服中心 TEL 02-25641116

不鏽鋼頂板鏈條

乘載搬運物的頂鏈片為不鏽鋼製。具有較大的容許張力及優異的耐久性，另備有直線、曲線用等多樣形狀。

	不鏽鋼頂板鏈條
尺寸	鏈片寬度 55~190.5mm



內容相關問題請洽經銷商或
本公司客服中心 TEL 02-25641116

配件

支撐頂板鏈條順暢行走的周邊零件。備有豐富多樣的零件，包括支撐鏈條的回程滾輪以及支撐輸送帶的塑膠零件。

	頂板鏈條用配件	頂板鏈條組件	頂板鏈條用塑膠軌道
種類	10種	230種	240種



內容相關問題請洽經銷商或
本公司客服中心 TEL 02-25641116

椿本產品概要


鏈

輪

傳動鏈輪

通用傳動鏈條用。優異的齒尖硬化規格，頂級的耐磨耗壽命。產品陣容豐富，備有不同齒數、列數、形狀、軸孔加工品、軸連接品等。完美適用於各種鏈條。

RS鏈輪（下穴）	
尺寸	RS 11齒數12 }
	RS240齒數60
鎖緊式鏈輪	
尺寸	已開軸孔 RS 35齒數 9 }
	RS160齒數35
尺寸	鎖緊式鏈輪 RS 35齒數15 }
	RS100齒數21



內容相關問題請洽經銷商或
本公司客服中心 TEL 02-25641116

小型輸送帶鏈輪

小型輸送鏈條用鏈輪。充分發揮雙倍節距鏈條的性能。備有完整型號，包括高耐磨耗性、倍速用、頂滾子用等。

雙倍節距鏈輪		自流式鏈條專用鏈輪	
品項	產品陣容豐富，備有RF2040~RF2160的R/S滾子用、銅／不鏽鋼／塑膠材質及形狀。	產品陣容豐富，備有適用於倍速用、頂滾子用、側滾子用鏈條的尺寸及形狀。	



內容相關問題請洽經銷商或
本公司客服中心 TEL 02-25641116

大型輸送帶鏈輪

大型輸送鏈條專用鏈輪。除型號豐富的標準系列外，也備有水處理裝置用鏈條專用鏈輪。亦提供分割系列、更換齒系列、軸組裝服務，協助減少安裝與拆卸工時。

	大型輸送帶鏈輪	水處理鏈條用鏈輪
尺寸	RF03075（節距：75） } RF36300（節距：300）	刮集機、沉砂刮集揚砂機 除塵機、水幕
	分割系列	環狀更換齒系列
尺寸	RF03075 } RF10150	RF10150 } RF36300



內容相關問題請洽經銷商或
本公司客服中心 TEL 02-25641116

頂板鏈條鏈輪

頂板鏈條專用鏈輪。標準提供適用於不同用途的規格、高耐磨耗性、軸孔加工品、軸連接品。

頂板鏈條鏈輪	
品項	塑膠頂板鏈條、不鏽鋼頂板鏈條



內容相關問題請洽經銷商或
本公司客服中心 TEL 02-25641116

組件

由銷條、銷輪與銷齒輪組成的驅動組件。具備安裝簡單、簡易設置、可應用於大型裝置等特長。可應用於直線、旋轉、旋迴等多樣用途。

- ◆ **標準系列**
產品選項豐富，提供節距20~120（容許切線負載4.7kN~122.5kN）。
- ◆ **S系列**
為全不鏽鋼材質，具備優異的耐腐蝕性，高溫使用範圍達400°C。
- ◆ **高防鏽規格**
維持標準系列與容許切線負載，並提升防鏽性。

銷齒輪驅動組件			
尺寸	標準系列	S系列	高防鏽規格
	PDU20 } PDU120	PDUS20 } PDUS90	PDU30 } PDU120
容許切線負載	4.7kN } 122.5kN	0.8kN } 16.8kN	12.8kN } 122.5kN



內容相關問題請洽經銷商或
本公司客服中心 TEL 02-25641116

橡膠皮帶

- ◆ **PX皮帶**
採用合理的圓弧齒形，實現時規皮帶飛躍性的高性能提升。產品陣容豐富。
- ◆ **頂級PX皮帶**
在PX皮帶的基礎上將各部位構成材料升級後的高強度皮帶。產品陣容包括因應不同需求的3個系列。

PX皮帶		頂級PX皮帶	
尺寸	P2M（節距：2mm） } P14M（節距：14mm）		UP3M（節距：3mm） } UP14M（節距：14mm）



內容相關問題請洽經銷商或
本公司客服中心 TEL 02-25641116

椿本產品概要

時規皮帶

時規皮帶輪

配件

◆皮帶張力計

用於測量皮帶安裝張力的音波式測量工具。

◆皮帶夾具

用於固定工作物或安裝長皮帶的鋼製固定架。

	皮帶張力計 (T-ACE)	皮帶夾具
尺寸	BDTM201	PX 齒型 P5M (節距：5mm) P8M (節距：8mm)



內容相關問題請洽經銷商或
本公司客服中心 TEL 02-25641116

時規皮帶輪

◆標準皮帶輪

提供豐富的標準下穴品選項。亦推出鋁製型。

◆已開軸孔

標準提供皮帶輪軸孔、鍵槽、攻牙加工、表面處理等一般加工內容。無需麻煩的額外加工。為短交期商品。

◆特殊型號皮帶輪

廣泛對應型錄記載以外的加工尺寸。亦對應電鍍處理等各種表面處理。

	PX皮帶輪	梯形齒型皮帶輪
尺寸	P2M (節距：2mm) P14M (節距：14mm)	T2.5 (節距：2.5mm) T20 (節距：20mm)



內容相關問題請洽經銷商或
本公司客服中心 TEL 02-25641116

鎖緊式皮帶輪 (摩擦式連接皮帶輪)

組合摩擦式連接配件的一體型皮帶輪。可簡單定位、對準相位，實現零間隙。無需任何額外加工，即可輕鬆安裝與拆卸。

◆S型

最標準的摩擦式連接配件一體型皮帶輪。採用螺栓式連接。亦推出鋁製型。
另亦對應頂級PX皮帶HC規格，產品陣容豐富。

◆N型

採用螺帽式連接。亦對應小軸徑。(最小軸徑7mm)

◆C型

採用定位環夾具式連接。由於為外鎖類型，皮帶輪不會變形。鎖緊部為鋁材質，重量輕。

	鎖緊式皮帶輪
尺寸	PX齒型 P2M (節距：2mm) ~ P14M (節距：14mm)



內容相關問題請洽經銷商或
本公司客服中心 TEL 02-25641116

齒輪馬達

充分發揮螺旋齒輪、戟齒輪、蝸輪特長的齒輪馬達。

◆ 齒輪減速機

平行軸型的螺旋齒輪馬達。螺旋齒輪可實現高效率、低噪音。小型、輕量、小巧。腳座安裝、端面安裝、法蘭安裝。

推出食品機械及裝置用產品。

0.75kW~2.2kW採用高規格馬達。

◆ 戟齒輪減速機

直交軸型的戟齒輪馬達。戟齒輪可實現高效率。機身精巧，縮減高度尺寸。中空軸／中實軸、端面安裝、腳座安裝。

推出食品機械及裝置用產品。

0.75kW~5.5kW採用高規格馬達。

◆ Croise減速機

直交軸型的蝸輪馬達。具備自鎖性、靜音性且堅固的齒輪構造。高減速比，與螺旋齒輪組合可實現高效率。中空軸／中實軸、端面安裝、腳座安裝。

	齒輪減速機	戟齒輪減速機
容量	0.1kW~2.2kW	40W~5.5kW
速比	1/5~1/200	1/5~1/1200
	Croise減速機	
容量	0.1kW~3.7kW	
速比	1/10~1/300	



內容相關問題請洽經銷商或
本公司客服中心 TEL 02-25641116

椿本產品概要

減速機

齒輪箱

提供採用一般蝸輪、鼓型兩種蝸輪及螺旋齒輪、螺旋傘齒輪的各種齒輪箱，透過走在時代需求前端的產品種類，對應各種用途。

◆ 蝸輪減速機

在能力與效率&成本取得高度平衡，並兼具高精度與輕巧性的EW、SW系列。

以2種蝸輪因應需求的蝸輪減速機。

◆ TD蝸輪減速機

以高傳動能力、高效率實現極致輕巧化與輕量化的TD系列。

◆ 傘齒輪箱

高性能、高效率的螺旋傘齒輪，種類多樣，由小至大對應各種容量，旋轉流暢，驅動安靜。

◆ 傘齒輪箱 ARA系列

小型、超輕量、高性能的螺旋傘齒輪具備靜音、高傳動能力，軸材質為耐腐蝕性優秀的不鏽鋼。可全方向安裝的萬向安裝型。

	蝸輪減速機	TD蝸輪減速機
容許扭力	8N·m {8.2 kgf·m} 5300N·m {540 kgf·m}	2700 N·m {275 kgf·m} 47000N·m {4800 kgf·m}
速比	1/10~1/3600	1/10~1/3600
	傘齒輪箱	傘齒輪箱 ARA系列
輸入動力	0.014kW~335kW	0.005kW~3.15kW
速比	1/1~1/3	1/1、1/2



內容相關問題請洽經銷商或
本公司客服中心 TEL 02-25641116

伺服馬達用減速機

適用於伺服馬達的齒輪減速機。

◆ 伺服減速機

齒輪產品陣容豐富廣泛，包括伺服馬達用減速機及運用螺旋齒輪、戟齒輪、蝸輪的選項等等，滿足伺服馬達化後的相關需求。通用性高。經濟實惠。最大輸入轉速3000r/min。

	伺服減速機
輸入容量	0.2kW~5kW
速比	1/5~1/200



內容相關問題請洽經銷商或
本公司客服中心 TEL 02-25641116

彈性聯軸器

吸收偏差，連接軸與軸。豐富多樣的產品，完全符合您的需求。

◆ 滾子鏈條聯軸器

通用型JIS規格標準聯軸器。產品種類豐富，包括經濟型、全球通用維護型、0.01~11400kW。

◆ 尼龍鏈條聯軸器

可常保潔淨的輕負載傳動用聯軸器。無需潤滑而能確保乾淨，適用於無塵環境及食品、包裝機械。容易使用。

◆ ECHT-FLEX聯軸器

高精度定位、伺服馬達用聯軸器。無潤滑、無背隙、高扭轉剛性。可製作電氣絕緣規格。

◆ 夾爪式撓性聯軸器

馬達直接連結用聯軸器。構造簡單、輕量。裝卸簡單。經濟實惠。推出振動衰減特性優異的高精度型LN系列。

	滾子鏈條聯軸器	尼龍鏈條聯軸器
容許扭力	99.9N·m {10.2kgf·m} }	6.9N·m {0.7kgf·m} }
	71700N·m {73200kgf·m}	255N·m {26kgf·m}
軸孔徑	φ9.5~φ700mm	φ9.5~φ55mm
	Echt-FLEX聯軸器	夾爪式撓性聯軸器
容許扭力	0.7N·m {0.07kgf·m} }	0.4N·m {0.04kgf·m} }
	176400N·m {18000kgf·m}	711N·m {72.6kgf·m}
軸孔徑	φ4~φ289mm	φ5~φ69mm



內容相關問題請洽經銷商或
本公司客服中心 TEL 02-25641116

剛性聯軸器

以沒有撓性元件的構造連接兩軸。

◆ 動力剛性聯軸器

工具機用聯軸器。無撓性元件，具備高扭轉剛性。無背隙。輕巧。容易安裝。

	動力剛性聯軸器
容許扭力	78N·m {8.0kgf·m} }
	489N·m {49.9kgf·m}
軸孔徑	φ16~φ48mm



內容相關問題請洽經銷商或
本公司客服中心 TEL 02-25641116

椿本產品概要

摩擦式連接配件

將軸與轂部連接的摩擦式機械零件。

◆ POWER-LOCK™

不使用鍵即可將軸與轂部連接的摩擦式機械零件。簡單、強力、確實、無背隙。產品種類豐富，推出各具特色的10個系列。

	POWER-LOCK		
	KE系列	AS系列	ADN系列
傳達扭力 N・m {kgf・m}	7.5 ～ 9900 {0.77 ～ 1010}	294 ～ 173000 {30 ～ 17700}	382 ～ 429000 {39 ～ 43800}
適用軸徑 mm	φ5～φ100	φ19～φ300	φ19～φ300
	AE系列	TF系列	RE系列
傳達扭力 N・m {kgf・m}	265 ～ 27000 {27 ～ 2760}	11 ～ 8820 {1.2 ～ 900}	5.01 ～ 1170 {0.51 ～ 119}
適用軸徑 mm	φ19～φ150	φ6～φ90	φ5～φ50
	ML系列	SL系列	EL系列
傳達扭力 N・m {kgf・m}	6.76 ～ 2000 {0.69 ～ 204}	167 ～ 290000 {17 ～ 29600}	6.9 ～ 10500 {0.7 ～ 1070}
適用軸徑 mm	φ5～φ75	φ19～φ245	φ10～φ150
	EF系列		
傳達扭力 N・m {kgf・m}	39 ～ 12600 {4 ～ 1290}		
適用軸徑 mm	φ10～φ120		



內容相關問題請洽經銷商或
本公司客服中心 TEL 02-25641116

機械式過負荷保護器

摩擦式、單點式過負荷保護器。

- ◆ **扭力型過負載保護器**
滾珠式單點型的高性能過負荷保護裝置。高跳脫扭力精度。可依用途選擇不同系列。
- ◆ **轉矩限制器**
通用摩擦式過負荷保護裝置。價格低廉。操作簡單。構造簡單。
- ◆ **迷你扭力保持器**
超小型滑動離合器&煞車。輕量。輕巧。高精度。容易設定。
- ◆ **扭力保持器**
摩擦式滑動離合器&煞車。長壽命、輕量、小巧。正確的扭力重現性。

	扭力限制器	扭力型過負載保護器
容許扭力 N·m {kgf·m}	1.0 {0.1} ~ 9310 {950}	0.294 {0.03} ~ 7154 {730}
軸孔徑 mm	φ8~φ130	φ6~φ130
	迷你扭力保持器	扭力保持器
容許扭力 N·m {kgf·m}	0.02 {0.002} ~ 0.4 {0.04}	0.59 {1.18} ~ 650 {66.3}
軸孔徑 mm	φ8~φ12	φ14~φ64



內容相關問題請洽經銷商或
本公司客服中心 TEL 02-25641116

電氣式過負荷保護器

電氣式過負荷保護器用於保護使用馬達的機器避免因過載而損壞。

- ◆ **衝擊監控器**
監測馬達輸入電力的電氣式過負荷保護裝置。適用於微小、輕負載監測。亦可用於變頻器、伺服馬達。或使用作為預防性維護、負載感測器。
- ◆ **衝擊繼電器**
監測馬達電流的電氣式過負荷保護裝置。可快速檢知過電流。經年變化少，可透過簡單設定維持穩定動作。

	衝擊監控器	衝擊繼電器
馬達容量 kW	0.1~110	0.06~132
電源 AC·V	200/220、400/440	200/220、400/440



內容相關問題請洽經銷商或
本公司客服中心 TEL 02-25641116

椿本產品概要

離合器

單向離合器

單轉咬合凸輪離合器。

◆ 凸輪離合器

內藏凸輪的單向離合器，高精度、動作確實並具備優異的耐久性。
產品種類豐富，推出超速用、寸動用、防逆轉用。

◆ 凸輪離合器箱

連續高速轉速用凸輪式單向離合器組件。超速、高速空轉、高速咬合。

	凸輪離合器	凸輪離合器箱
容許扭力 N·m {kgf·m}	2.45 {0.25} } 980000 {100000}	314 {32} } 40180 {4100}
軸孔徑 mm	φ8~φ450	—



內容相關問題請洽經銷商或
本公司客服中心 TEL 02-25641116

單轉離合器

單轉咬合滾子離合器。

◆ SR離合器

內藏滾子的單轉停止離合器。具優異的反應性。確實咬合。停止位置固定。具高耐久性。

	SR離合器
容許扭力 N·m {kgf·m}	24.5 {2.5} ~ 392 {40}
軸孔徑 mm	φ15~φ40



內容相關問題請洽經銷商或
本公司客服中心 TEL 02-25641116

電纜、軟管支撐導向裝置

無需勉強施加力道，即可對移動中的電纜、軟管進行整齊穩固的支撐導向。

◆ 電纜保護鏈條 塑膠系列

大型尺寸亦豐富齊全的塑膠製產品。容易使用。對應裝置高速、高頻率運轉。產品豐富多樣，符合不同的使用環境與用途需求。頂級的低噪音、低發塵。安裝截面：內高10~108mm、內寬6~1000mm。

◆ 電纜保護鏈條 鋼鐵系列

具優異高強度、高剛性、耐熱性的鋼鐵製產品。具優異的保護性能。可製作不鏽鋼系列或循環行程配置，另備有封閉型，可保護電纜、軟管不受焊濺物侵蝕。

◆ 電纜保護鏈條 三次元系列

可在三次元空間中自由移動的塑膠製產品。推出可切接的鏈節型及具優異防水性的軟管型。

電纜保護鏈條 塑膠系列			
尺寸	開放型	封閉型	TKA・TKC
	TKP・TKR・TKQ・TKMK・TKZP TKUA・TKHC・TKLC・TKXC 鏈節內高：10~108mm 鏈節內寬：6~1000mm	TKMT・TKLT・TKXT 鏈節內高：20~105mm 鏈節內寬：15~1000mm	
電纜保護鏈條 鋼製系列			
尺寸	開放型		
	TK・TKH・TKS・TKLS 鏈節內高：8~88mm 鏈節內寬：40~600mm		
電纜保護鏈條 三次元系列			
尺寸	開放型	封閉型	PMA・FTP
	TKRB 鏈節內高：10~31mm 鏈節內寬：27~64mm		內徑：6.2~46.7mm

電纜保護鏈條相關用品

◆ 電纜、軟管夾

於兩端固定電纜、軟管，防止損傷。簡單、確實固定。可配合外徑及配線配置選擇最適合的夾具。減少設計或零件／構件的採購及加工工時。

◆ 電纜保護鏈條專用柔性電纜

備有控制用、電力用、通訊用等豐富種類。具備優異的耐磨耗性及耐連續彎曲性。僅提供必要長度。對應各種海外規格。

◆ 滑動配置軌道

電纜保護鏈條滑動配置規格用導槽。高精度。設置簡單。連結部於構造上不易產生接縫偏離，容易組裝。軌道本體為鋁製，容易進行額外加工。

◆ 支撐滾輪

幫助延長自由跨距長度及支撐導向。容許移動行程最大可延長為2倍。穩定動作。輔助進行支撐導向。

電纜、軟管夾		電纜保護鏈條專用柔性電纜	
尺寸	適用電纜外徑：最大42mm 適用軟管外徑：6~54mm	公稱截面積：0.14~700mm ² (單芯)	線芯數：1~49



內容相關問題請洽經銷商或
本公司客服中心 TEL 02-25641116

椿本產品概要

電動缸

只需簡單電線配線即可使用，螺桿&螺帽與馬達一體化的電動缸。

◆ 電動缸

無需像油壓或氣壓方式般的繁瑣配管。動作部藉由自製螺桿&螺帽達到確實的動作。產品種類豐富，標準提供小推力至大推力類型，內藏各種安全裝置並備有豐富選購品，對特殊煞車馬達的對應也十分充實。

	電動缸			
	U系列	T系列	複合系列	蝸桿系列
推力 N {kgf}	58.8k {6000} 215k {22000}	2.45k {250} 313k {32000}	2.45k {250} 313k {32000}	49k {5000} 294k {30000}
速度 mm/sec	6.5~52	6.3~120	~240	10~14.4
行程 mm	500~2000	200~2000	200~2000	200~2000
	G系列	F系列	Mini系列	Eco系列
	700 {71.4} 3.00k {306}	100 {10.2} 6.00k {612}	98 {10} 392 {40}	150 {15.3} 15.0k {1530}
速度 mm/sec	25~240	8~54	9~42	~333
行程 mm	100~1200	50~600	100~300	50~1000



內容相關問題請洽經銷商或
本公司客服中心 TEL 02-25641116

咬合鏈條傳動裝置

將咬合鏈條用作為動作部的直線作動機。

◆ 咬合鏈條傳動裝置

以咬合鏈條直接傳達推力的獨特直線作動機。相較於油壓、氣壓式、螺桿式，絕對輕巧。具有高速／高頻率運轉、多點停止、安裝方向自由、環保等優異特點。亦備有豐富的選購品，如附馬達、護軸套等。

機型No. 型號	咬合鏈條式升降裝置						
	ZCA25	ZCA35			ZCA45		
行程 mm	300	500	750	1000	1000	1500	2000
基本容量 N {kgf}	400 {40.8}	1000 {102}	600 {61.2}	2000 {204}	1200 {122.5}		
最大速度 mm/s	1000				500		



內容相關問題請洽經銷商或
本公司客服中心 TEL 02-25641116

千斤頂

可藉由馬達驅動或手動使用的螺桿&螺帽式千斤頂。

◆ 動力千斤頂

採用滾珠螺桿、高導程滾珠螺桿、梯形螺桿的螺桿式千斤頂。除基本型外，亦推出止轉規格、活動螺帽規格。此外，只要使用聯軸器、齒輪箱，即可以多台運動運轉。

◆ SJ高速低床型千斤頂

除了實現在螺桿速度200mm/s下的高速連續運轉外，更透過低底座形狀帶來絕佳的設置性及控制性，相較於油壓、氣壓式、齒條式或其他螺桿組件更能發揮優異性能。這是一款打破傳統的全新千斤頂，最適合裝置高速化、輕巧化，並有助於提升生產力。

	直線動力千斤頂		
	JWB (滾珠螺桿型)	JWH (高導程滾珠螺桿型)	JWM (梯形螺桿型)
基本容量 kN{tf}	4.9 {0.5} 980 {100}	9.8 {1} 196 {20}	1.96 {0.2} 980 {100}
速度 mm/sec	低速~高速	高速	低速~高速
負載時間率 %ED	30	30	20
行程 mm	~2000	~2000	~2000

	直線高速千斤頂		
	SJ015H	SJ030H	SJ050H
容許推力 kN{tf}	15{1.53}	30{3.06}	50{5.1}
最高速度 mm/sec	208	208	200
負載時間率 %ED	100	100	100
行程 mm	100~1200	100~1500	



內容相關問題請洽經銷商或
本公司客服中心 TEL 02-25641116

電動升降機

螺桿&螺帽、馬達、導軌一體設置的電動升降機。

◆ 自立型電動升降機

容許懸臂負載、橫向載重的電動升降機。將馬達、螺桿、導軌機構一體設置於框架內的輕巧構造。透過內藏的滑動導軌實現高剛性，能夠承受懸臂負載。

電動升降機較油壓式容易使用，乾淨且可省電運轉。

	自立型電動升降機		
	IMEB0200	IMEB 0500 IMEM	IMEB 1000 IMEM
額定載重 kN{kgf}	1.96{200}	4.90{500}	9.80{1000}
容許 OHL N·m{kgf·m}	588{60}	1960{200}	4900{500}
速度 mm/sec	25~120	12~150	10~150
行程 mm	400~1500		



內容相關問題請洽經銷商或
本公司客服中心 TEL 02-25641116

樁本產品概要

搬

運

粉末/顆粒搬運輸送機

◆NFV刮板輸送機（刮板式鏈條輸送帶）

將刮板安裝於密閉箱體內的2條鏈條上，水平部分以流式輸送帶的原理輸送搬運物，垂直部分則以提運機的原理輸送搬運物。不僅能輸送一般的粉粒體，也可搬運輸送性較差或黏性強的物體。

特長

1. 可規劃自由配置。
2. 輕巧設計，可簡單完成安裝工程。
3. 投入、排出時保有靈活性。
4. 使用最適合的輸送鏈條。
5. 容易維護、點檢。
6. 防塵、防水構造。

用途

- ・生質能源產業設備。
- ・垃圾、汙水等環境相關設備。
- ・食品等植物類相關設備。
- ・其他一般礦物類相關設備。

機種、尺寸	輸送容量
NFV160 (H) (刮板通過部分的外殼內寬 160mm) ~NFV580 (H) 5型號	3m ³ /h (NFV160 S=5m/min.) ~120m ³ /h (NFV580 S=15m/min.)



內容相關問題請洽經銷商或
本公司客服中心 TEL 02-25641116

點檢窗

◆One Touch Window

One Touch Window安裝簡單，是無需工具的量產型點檢窗口。
使用於輸送帶、料斗、儲存槽、滑槽等各種設備，是適用於作業現場中點檢部位或清潔部位的點檢窗口。

特長

1. 現場的安裝作業非常簡單。
2. 設計上考量防塵、防雨。
3. 點檢作業非常簡單。
4. 品質穩定且經濟實惠。

機種、尺寸		
系	列	標準 (P) 、耐腐蝕 (Q) ・全耐腐蝕 (R)
型	號	基本、高窗框 . . . 2型號
型		各種 標準、附透明窗、附法蘭、耐壓 防止殘留 (箱型、中蓋式) 附網 (滾珠鎖扣、螺柱式) 後加裝防護網 (T-Guard)
		各種 發泡聚乙烯 (白色) 氯丁橡膠 (灰色) 耐熱200°C (矽膠) 耐熱400°C (生物可溶性陶瓷纖維布)

※請依現場環境及使用狀況區分使用。



內容相關問題請洽經銷商或
本公司客服中心 TEL 02-25641116

咬合鏈條驅動式升降機

◆咬合鏈條式升降機（劃時代的升降裝置）

為一款劃時代的升降裝置，運用精本的鏈條技術打造出獨創的「咬合鏈條」，可推拉並直接推動頂板。

實現與馬達轉速成正比的升降速度。

特長

- 高速升降（為油壓式的3～10倍）。
- 高頻率運轉。
- 高耐久性、大幅減少維護工時。
- 高重複定位精度（多段停止）。
- 乾淨、節能。
- 以客戶規格設計製作。

用途

- 引擎、後懸吊系統組件裝載製程。
- 塗裝生產線上的車體高升程、高速升降。
- 高速、高頻率的堆疊、分卸製程。
- Live表演、演唱會會場。

機種、尺寸

- 最大載重：10噸
- 最大行程：10m
- 最大升降速度：100m/min



內容相關問題請洽經銷商或
本公司客服中心 TEL 02-25641116



台灣椿本貿易股份有限公司

統一編號：90833980

地址：104492 台北市中山區松江路146號4樓之2

電話：02-25641116

FAX：02-25641118

台灣椿本股份有限公司 (工廠)

統一編號：11015682

地址：33347 桃園市龜山區自強北路17巷33號

電話：03-3293827

株式会社椿本鏈條

地址：530-0005 日本大阪府大阪市北区中之島3-3-3

京田邊工廠

地址：610-0380 日本京都府京田辺市甘南備台1丁目1-3

長岡京工廠

地址：617-0833 日本京都府長岡京市神足暮角1-1



若產品符合椿本集團設定之環保評估基準，
則貼附椿本ECO LINK標誌。

TAIWAN TSUBAKIMOTO Group HP

<https://tsubakimoto.tw/>

■注意事項

本型錄記載之規格尺寸等可能因改良而變更，為求慎重起見，設計前請先洽詢。
©本手冊所收集記錄之內容，其著作權皆屬本公司所有。未經同意嚴禁任意複製。

經銷商

本型錄以 SI 單位 {重力單位} 記載。
{ } 值為參考值。

產品售價由經銷商自行訂定，詳情
請洽詢各經銷商。